

CORDIAL: SINÓNIMO DE CONFIANZA Y CALIDAD TOTAL

Todos los cables CORDIAL se diseñan según especificaciones del cliente. El diseño técnico de varios tipos de cable y la selección de las materias primas reflejan la tensión soportada a diario en los escenarios y aseguran el cumplimiento de los máximos requisitos que exigen los técnicos de sonido.

Los cables CORDIAL están presentes en auditorios, estadios y estudios de grabación de todo el mundo.

CABLES DE MICRÓFONO

CPK 220

Cable de micro miniatura



Diámetro del conductor	0,20 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	25 x 0,10 mm. CU	Diámetro total	4,7 mm.
Aislamiento del conductor	PE	Peso	31 gr/m.

CMK 209

Cable de micro miniatura Microflex



Diámetro del conductor	0,088 mm ²	Cubierta	PVC negro
Composición del conductor	7 x 0,127 mm. CU	Diámetro total	3,0 mm.
Aislamiento del conductor	PP	Peso	13 gr/m.

CMK 422

Cable de micro paralelo



Diámetro del conductor	0,22 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	28 x 0,10 mm. CU	Diámetro total	3,9 x 8,2 mm.
Aislamiento del conductor	PE	Peso	41 gr/m.

CMK 222

Cable de micro alto rendimiento



Diámetro del conductor	0,22 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	28 x 0,10 mm. CU	Diámetro total	6,40 mm.
Aislamiento del conductor	PE	Peso	53 gr/m.

CME 220

Cable de micro estándar



Diámetro del conductor	0,20 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	25 x 0,10 mm. CU	Diámetro total	5,80 mm.
Aislamiento del conductor	PE	Peso	45 gr/m.

CABLES DE INSTRUMENTO

CIK 122 Cable de Instrumento alto rendimiento



Diámetro del conductor	0,22 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	7 x 0,20 mm. CU	Diámetro total	6,1 mm..
Aislamiento del conductor	PE	Peso	50 gr/m

CGK 122 Cable de Instrumento máximo rendimiento



Diámetro del conductor	0,22 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	7 x 0,20 mm. CU	Diámetro total	7,2 mm.
Aislamiento del conductor	PE	Peso	57 gr/m.

CABLES DE ALTAVOZ

CLS 4-25-40 Cable de Altavoz multipar



Diámetro del conductor	2 x 2,5 + 2 x 40 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	50 x 0,25 + 56 x 0,30 mm. CU	Diámetro total	10,5 mm.
Aislamiento del conductor	PVC	Peso	185 gr/m.

CLS 140 Cable de Altavoz Coaxial 4 mm.



Diámetro del conductor	4,0 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	1036 x 0,07 mm. CU	Diámetro total	8,0 mm.
Aislamiento del conductor	PVC	Peso	135 gr/m.

CLS 215 Cable de Altavoz 2 x 1,5 mm.



Diámetro del conductor	1,5 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	84 x 0,15 mm. CU	Diámetro total	7,0 mm.
Aislamiento del conductor	PVC	Peso	71 gr/m.

CLS 225 Cable de Altavoz 2 x 4 mm.



Diámetro del conductor	2,5 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	140 x 0,15 mm. CU	Diámetro total	7,8 mm.
Aislamiento del conductor	PVC	Peso	96 gr/m.

CLS 240 Cable de Altavoz 2 x 4 mm.



Diámetro del conductor	4 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	225 x 0,15 mm. CU	Diámetro total	9,5 mm.
Aislamiento del conductor	PVC	Peso	150 gr/m.

CLS 260**Cable de Altavoz 2 x 6 mm.**

Diámetro del conductor	6 mm ²	Cubierta	PVC
Composición del conductor	84 x 0,3 mm. CU	Diámetro total	11,2 mm.
Aislamiento del conductor	PVC	Peso	200 gr/m.

MANGUERAS MULTIPAR**CMS****Manguera multipar serie Studio**

Diámetro del conductor		0,22 mm²	Pantalla del par	Aluminio
Composición del conductor		7 x 0,20 mm. CU	Diámetro por elemento	3,0 mm.
Aislamiento del conductor		PE	Pantalla total	Aluminio
Cubierta		PVC		
CMS 4	Diámetro total	9,6 mm.	Peso	96 gr/m.
CMS 8	Diámetro total	12,3 mm.	Peso	141 gr/m.
CMS 10	Diámetro total	14,0 mm.	Peso	179 gr/m.
CMS 12	Diámetro total	14,3 mm.	Peso	204 gr/m.
CMS 16	Diámetro total	17,5 mm.	Peso	286 gr/m.
CMS 20	Diámetro total	18,8 mm.	Peso	340 gr/m.
CMS 24	Diámetro total	20,8 mm.	Peso	404 gr/m.
CMS 32	Diámetro total	24,0 mm.	Peso	532 gr/m.

CMG**Manguera multipar serie Profesional**

Diámetro del conductor		0,22 mm²	Pantalla del par	PVC
Composición del conductor		7 x 0,20 mm. CU	Diámetro por elemento	3,0 mm.
Aislamiento del conductor		PE	Pantalla total	PVC
Cubierta		PVC		
CMG 2	Diámetro total	9,5 mm.	Peso	102 gr/m.
CMG 4	Diámetro total	10,4 mm.	Peso	142 gr/m.
CMG 8	Diámetro total	13,0 mm.	Peso	207 gr/m.
CMG 10	Diámetro total	14,4 mm.	Peso	256 gr/m.
CMG 12	Diámetro total	16,0 mm.	Peso	315 gr/m.
CMG 16	Diámetro total	17,4 mm.	Peso	378 gr/m.
CMG 24	Diámetro total	21,0 mm.	Peso	516 gr/m.
CMG 32	Diámetro total	24,5 mm.	Peso	655 gr/m.

CMA**Manguera multipar serie Audio**

Diámetro del conductor		0,22 mm²	Pantalla del par	Aluminio
Composición del conductor		7 x 0,20 mm. CU	Diámetro por elemento	3,0 mm.
Aislamiento del conductor		PE	Pantalla total	Aluminio
Cubierta		PVC		
CMA 4	Diámetro total	7,2 mm.	Peso	54 gr/m.
CMA 8	Diámetro total	10,2 mm.	Peso	115 gr/m.
CMA 12	Diámetro total	11,8 mm.	Peso	160 gr/m.
CMA 16	Diámetro total	13,0 mm.	Peso	185 gr/m.
CMA 20	Diámetro total	14,2 mm.	Peso	212 gr/m.
CMA 24	Diámetro total	15,6 mm.	Peso	260 gr/m.
CMA 28	Diámetro total	16,6 mm.	Peso	300 gr/m.
CMA 32	Diámetro total	17,3 mm.	Peso	340 gr/m.